

## LUBRAL DUO TEMP HD 96%

### DESCRIPCIÓN

LUBRAL DUO TEMP HD 96% provee óptima protección contra el punto de congelación, ebullición, erosión por cavitación, corrosión e incrustación para todas las aplicaciones de sistemas de enfriamiento. No requiere de SCA'S en el llenado inicial y asegura la química apropiada en cada relleno.

### BENEFICIOS

- Protección contra el punto de congelación.
- Evita la erosión por cavitación.
- Evita la corrosión.

### APLICACIONES

Por los componentes de su formulación tiene un buen desempeño en motores a diésel de tractores agrícolas, equipos fuera de carretera, así como motores de tractocamiones, autobuses urbanos, motores estacionarios y motores a gasolina.

### ESPECIFICACIONES

Cubre o excede las siguientes especificaciones: ASTM-D3306 (vehículos ligeros), D4985 (vehículos pesados), D-6210, SAE J1941, Ford WSS-M97B51-A1, Ford M97B44-A GM-6043M, GM-6038M, VWTL 774-C, Daimler Chrysler MS7170, TMC RP 338, TMC RP 329, Cummins 85T8-2, Cummins 90T8-4, Caterpillar, Detroit diesel 7SE298, John Deere H24A1, H24C1, Case New Holland, Waukesha 4-1974D, Volvo, Waukesha.

### CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Color	Visual	Azul
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @ 20°C, g/ml	ASTM D-4052	1.12
Temperatura de congelación °C, 50% en agua destilada	ASTM D-1177	-37
Temperatura de ebullición °C, sin diluir	-	160
Temperatura de ebullición °C, al 50% en agua destilada (presión atmosférica)	ASTM D-1120	107
Temperatura de ebullición °C, al 50 % en agua destilada (15 psi)	ASTM D-1120	130
pH al 50% en agua destilada	ASTM D-1287	9.0
Contenido de agua, % vol.	ASTM D-1123	5
Espumación @33% tendencia/estabilidad	ASTM D-1881	80/2
Reserva alcalina, ml	ASTM D-1121	7
Corrosión en refrigerantes para motor	ASTM D-1384	Pasa

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)