

LUBRAL ROCK DRILL 2

LUBRICANTE PARA EQUIPOS NEUMÁTICOS

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante elaborado con aceites básicos refinados y aditivos que les imparten características de resistencia al desgaste, extrema presión, oxidación, herrumbre y corrosión.

BENEFICIOS

- Viscosidad adecuada para equipo neumático
- Resistencia a la oxidación
- Resistencia al desgaste y extrema presión

- Lubricidad adecuada para cada aplicación
- Evitan la formación de espuma
- Buena repelencia al agua

APLICACIONES

Se recomienda para lubricar equipos y herramientas neumáticas tales como: Rotomartillos, perforadoras de rocas, pistolas rompedoras de concreto y otros equipos neumáticos. Equipo de perforación neumático en minas subterráneas y a cielo abierto. Martillos y perforadoras neumáticas utilizados en la industria de la construcción. Perforadoras utilizadas en canteras. Herramienta de aire rotativas y de percusión utilizadas en la industria.

CARACTERÍSTICAS

| PRUEBAS | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR TÍPICO |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Grado de Viscosidad ISO | | 100 |
| Color | ASTM D1500 | 1.5 |
| Apariencia | Visual | Brillante |
| Densidad @20°C | ASTM D1298 | 0.88 |
| Viscosidad Cinemática a 40°C cSt | ASTM D445 | 100 |
| Viscosidad Cinemática a 100 °C cSt | ASTM D445 | 11.4 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D2270 | 100 |
| Espumación m/min, máx. | ASTM D892 | |
| Secuencia I | | 20/0 |
| Secuencia II | | 50/0 |
| Secuencia III | | 20/0 |
| Temperatura Mínima de Fluidez °C | ASTM D97 | -12 |
| Temperatura de inflamación, °C | ASTM D92 | 230 |

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com