

LUBRAL TEMPLE 1A

ACEITE DE TEMPLE

DESCRIPCIÓN

Lubral Temple 1A es un aceite utilizado en los procesos de templado para aceros, está formulado con aceites básicos de alta calidad y un paquete de aditivos antioxidantes, antiespumantes, inhibidores de oxidación y corrosión, que le imparten características de rápida disipación de energía calorífica absorbida.

BENEFICIOS

- No genera humos tóxicos.
- Alta protección contra la oxidación y herrumbre.
- Alta estabilidad térmica.
- Buena capacidad de enfriamiento al choque térmico.
- Excelente protección contra la humedad y capacidad de enfriamiento.

APLICACIONES

Es recomendado a utilizarse como un aceite de enfriamiento térmico en los depósitos donde se sumerge el material a templar.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Color	ASTM D1500	1.5
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.86
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	22
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	4.3
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	101
Temperatura de Inflamación COC, °C	ASTM D92	202
Prueba magnética Quenchmetro	ASTM D3530	13

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com