

LUBRAL CUTTING LD

ACEITE DE CORTE DIRECTO

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte cuidadosamente formulado con bases parafínicas de alta calidad y aditivos de extrema presión compatibles con metales blandos.

- ✓ Bajo en olor.
- ✓ No mancha.
- ✓ Fuerte desempeño en lubricidad.

BENEFICIOS

- ✓ Vida extendida del herramental.
- ✓ Excelente acabado de superficies.

APLICACIONES

Recomendado para aplicaciones de maquinado de metales ferrosos y no ferrosos donde se requiera gran exigencia a medianas y altas cargas.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Color	Visual	Ámbar
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad, @15.6°C	ASTM D-1298	0.89
Viscosidad cinemática @40°C, cSt	ASTM D-445	42
Viscosidad cinemática @100°C, cSt	ASTM D-445	6.8
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	103
Desgaste 4 bolas, mm	ASTM D-4172	0.3
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D-92	210
Corrosión en lámina de cobre	ASTM D-130	1b

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com