LUBRAL RACING SAE 40 API SL

ACEITE MONOGRADO

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de alta calidad para motores a gasolina, formulado con básicos parafínicos refinados y contiene además un paquete de aditivos balanceado, que le imparten al aceite alta capacidad para reducir el desgaste, controlar los depósitos y la formación de lodos.

BENEFICIOS

- Grado de viscosidad apropiado para temperaturas altas alcanzadas en operación.
- Bajo consumo de aceite a altas temperaturas.

- Alta capacidad para reducir el desgaste mecánico y corrosivo.
- Alto control de depósitos y lodos que se forman cuando el motor opera a altas temperaturas.

APLICACIONES

Recomendado para los motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

Este aceite cumple con la clasificación de servicio API SL y con los requerimientos de pruebas de motor secuencia III F, IVA, VG, VIII.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	SAE J300	40
Clasificación API		SL
Color	ASTM D1500	4.0
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D4052	0.89
Temperatura de inflamación COC, °C, mín	ASTM D92	230
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	14
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	140
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	98
Temperatura mínima de fluidez, °C	ASTM D97	-12
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	7
Espumación, ml máx.	ASTM D892	
Secuencia I		10/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		10/0

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com