

LUBRAL DUO TEMP 50%

DESCRIPCIÓN

El Anticongelante/Refrigerante uso directo es una formulación basada en Etilenglicol con características de desempeño adecuadas para sistemas de enfriamiento de máquinas de combustión que están constituidas por metales o aleaciones del tipo Aluminio, Acero, Cobre, Fierro y Bronce.

En su formulación el anticongelante / uso directo contiene aditivos anticorrosivos, antiherrumbrantes y pasivadores de metal que protegen contra herrumbre y corrosión de los sistemas de enfriamiento evitando fugas en el radiador y daños en la bomba de agua y el termostato.

motores ASTM D-4985 (vehículos pesados), ASTM D-6210, TMC RP-329 y US/NATO MILITARY CID A-A-52624, SAE J1034 y ASTM D3306 para anticongelantes de motor base Etilenglicol

APLICACIONES

Recomendado para la mayoría de los vehículos automotrices nacionales e importados, carros de pasajeros, camiones de servicio ligero, equipos de construcción e instalaciones de tipo estacionario.

BENEFICIOS

- Máxima protección a bajas y altas temperaturas.
- Máxima protección contra la herrumbre y corrosión.
- Buena protección en períodos largos de cambio.
- Excelente protección en Aluminio, Acero, Cobre, Bronce, Fierro, mangueras, hule y sellos.
- Excede las especificaciones de Anticongelante para

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Color	Visual	Amarillo Fluorescente
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D-4052	1.07
Temperatura de congelación sin diluir, °C	ASTM D-1177	-37
Temperatura de ebullición, °C (15 psi)	ASTM D-1120	130
Temperatura de ebullición, °C (presión atmosférica)	ASTM D-1120	107
pH	ASTM D-1287	9.0
Contenido de agua, % peso	ASTM D-1123	50
Reserva alcalina	ASTM D-1121	3.2
Corrosión en refrigerantes para motores	ASTM D-1384	PASA

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com