LUBRAL TRANS SAE 85W-140 API GL-1

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante formulado con aceites base minerales de alta calidad y aditivos antiespumantes que brindan características adecuadas para funcionar en transmisiones donde se requiere un aceite de calidad API GL-1.

BENEFICIOS

- Resistencia a la espumación.
- Repelencia a la emulsión con agua.
- Alto índice de viscosidad.
- Moderada Resistencia a la oxidación.
- Buena Resistencia a la película.

APLICACIONES

Se recomienda para uso en transmisiones manuales de servicio ligero a moderado de automóviles, furgonetas y camiones y en general donde se especifica el uso de un aceite de transmisión STD de grado API GL-1.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	J306	85W-140
Color	ASTM D1500	3.5
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.89
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	380
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt	ASTM D445	29
Índice de viscosidad	ASTM D2270	105

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com