

## LUBRAL ATF TIPO FA

### DESCRIPCIÓN

Fluido lubricante elaborado a partir de aceites básicos parafínicos altamente refinados y aditivos que le confieren características adecuadas de poder antioxidante y antidesgaste, en donde se requiera de un aceite con clasificación GM Type A Suffix A.

### BENEFICIOS

- Excelente protección antioxidante.

- Excelente protección antidesgaste.
- Excelente protección anticorrosiva.

### APLICACIONES

Recomendado para su aplicación en transmisiones automáticas que requieran de un aceite que cumpla con los requerimientos de GM Type A Suffix A.

### CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Color	Visual	Rojo
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D1298	0.88
Viscosidad Cinemática @40°C, cSt	ASTM D445	47.5
Viscosidad Cinemática @100 °C, cSt	ASTM D445	8
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	140
Temperatura de Inflamación, COC, °C	ASTM D92	180
Resistencia a la formación de Herrumbre	ASTM D665	Pasa
Espumación, ml, máx.	ASTM D892	
Secuencia I		20/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		20/0

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)