

LUBRAL M4T SAE 5W-50 API SN/JASO MA2

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

DESCRIPCIÓN

LUBRAL M4T SAE 5W-50 API SN/JASO MA2 es un aceite sintético, formulado con alta tecnología para la lubricación de motocicletas de motores a gasolina de 4 tiempos con caja de cambios y embragues (clutch) sumergidos en aceite. Ofrece el rendimiento de fricción deseado que las motocicletas necesitan para evitar el deslizamiento en el embrague húmedo.

BENEFICIOS

- Proporciona protección contra el daño causado por los depósitos de lodos.
- Diseñado para ser compatible con el convertidor catalítico.
- Control de desgaste ocasionado por las altas temperaturas y la fricción excesiva a las que se someten los motores de este tipo.

- Permite una adecuada fricción para los discos de embrague, evitando deslizamientos y el desgaste prematuro en sistemas de lubricación de transmisión y motor.

ESPECIFICACIONES

- API SN
- JASO MA2 (T903:2016)

APLICACIONES

El aceite LUBRAL M4T SAE 5W-50 API SN/JASO MA2 es recomendado para el servicio de motores a gasolina de 4 tiempos de motocicletas con caja de cambios y embragues (clutch), sumergidos en el aceite.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado SAE	J300	5W-50
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	2.5
Densidad@ 20°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.845
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	ASTM D445	120
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	ASTM D445	19
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	184
Temperatura de Inflamación COC, °C	ASTM D92	225
Temperatura mínima de Fluidez, °C, máx	ASTM D97	-33
Simulación de arranque en frío CCS, cP @ -30°C, máx	ASTM D5293	6600

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com