

## LUBRAL M2T TC-W3 50:1

### ACEITE PARA MOTORES ENFRIADOS POR AGUA

#### DESCRIPCIÓN

Este aceite está elaborado con minerales refinados y con un paquete de aditivos de bajas cenizas que reduce el desgaste de las partes en movimiento.

#### BENEFICIOS

- Protege contra el rayado.
- Evita el pegado de los anillos.
- Se mezcla fácilmente con el combustible.
- Mantiene limpio el motor.
- Buen poder antifricción y de lubricidad.

#### APLICACIONES

El aceite 2 tiempos TC-W3 50:1 se recomienda especialmente para motores marinos de 2 ciclos enfriados por agua.

Supera las recomendaciones de los fabricantes más importantes de motores de 2 ciclos enfriados por agua, tales como MERCURY, JOHNSON, EVINRUDE, YAMAHA, SUZUKI, etc.

También se puede aplicar en sierras de cadenas, motocicletas, cortadoras de césped, motocicletas acuáticas, etc.

#### ESPECIFICACIONES

Certificación TC-W3 (NMMA): RL-30065B

#### CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Categoría de Servicio NMMA	-	TC-W3
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Verde
Densidad @20°C, g/ml	ASTM D1298	0.87
Temperatura de Inflamación COC, °C	ASTM D92	90
Viscosidad Cinemática @100 °C, cSt	ASTM D445	5.7
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	ASTM D445	31
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	126
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx	ASTM D97	-15
Resistencia a la formación de Herrumbre	ASTM D665	Pasa

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)