

LUBRAL BF DOT-4

DESCRIPCIÓN

Producto de alta calidad a base de glicol éteres e inhibidores de corrosión, está diseñado para su uso en sistemas de frenado equipados con copas de goma y sellos de caucho natural, caucho de estireno butadieno o terpolímero de etileno propileno dieno. Su fórmula avanzada protege contra la corrosión, la formación de residuos y sedimentos en las piezas metálicas. El líquido de frenos DOT-4 se usa para transmitir la presión del pie del conductor a los cilindros de las ruedas, esta presión se convierte en una fuerza de frenado por fricción que crea calor y se transfiere al propio líquido de frenos.

BENEFICIOS

- Protección contra la corrosión y oxidación de metales presentes en el sistema hidráulico.
- Es incompresible.
- Compatible con DOT-3 y DOT-4.
- Bajo punto de congelación
- Cumple con la SAE J1704 y con la norma mexicana NOM-113-SCFI-1995 LF4.
- Alto punto de ebullición, que permite que el fluido funcione de manera óptima a temperaturas de funcionamiento muy exigentes.
- Protege metales y caucho.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBA	VALOR TÍPICO
Punto de ebullición de reflujo de equilibrio seco, °C	260
Punto de ebullición de reflujo de equilibrio húmedo, °C	160
Viscosidad cinemática @ -40°C cSt	1300
Viscosidad cinemática @ 100°C cSt	1.8
pH	7.2

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com

RECOMENDACIONES

Al cambiarlo, siga las recomendaciones del fabricante del vehículo. La contaminación con polvo, agua, productos derivados del petróleo u otros materiales puede causar fallas en el sistema de frenos. Guarde el líquido de frenos en su recipiente original, mantenga el recipiente limpio y cerrado para evitar la absorción de humedad.

Precaución: destruya el recipiente vacío, no lo llene con líquido u otros productos. Este producto es peligroso si se ingiere, no lo deje al alcance de los niños.