

# LUBRAL HIDRÁULICO ATP ISO 68

## ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

### DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites básicos parafínicos de alta calidad y aditivos antiespumantes que les permiten desempeñarse en sistemas hidráulicos que requieren de un aceite o fluido hidráulico a toda pérdida. Estos aceites otorgan un buen rendimiento en lo que respecta al sistema de operación y protección contra el desgaste.

### BENEFICIOS

- Demulsibilidad moderada
- Alto índice de viscosidad, lo que les imparte una buena estabilidad térmica.
- Resistencia moderada a la oxidación y corrosión.
- No dañan los sellos de los sistemas hidráulicos
- Resiste a la formación de lodos
- Buena disipación del calor
- Baja volatilidad

### APLICACIONES

Recomendado para ser usados en la mayoría de los sistemas hidráulicos con bombas de engranajes, de pistones radiales, axiales y de paletas, actuadores hidráulicos, prensas, transmisiones de máquinas herramientas, compresores de aire donde las presiones y velocidades requieren un producto anti desgaste. Así como grúas, sistemas de levante de montacargas, Transmisiones de Maquinas Herramientas, Maquinas de Inyección, tijeras de apoyo, volteadores, bombas de agua, etc.

### CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado de Viscosidad ISO		68
Color	ASTM D1500	3.0
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C	ASTM D1298	0.87
Viscosidad Cinemática a 40 °C	ASTM D445	68
Viscosidad Cinemática a 100 °C	ASTM D445	8.3
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	95
Temperatura de Inflamación COC °C	ASTM D92	200
Temperatura mínima de Fluidez °C	ASTM D97	-9
Espumación ml/min, máx.	ASTM D892	
Secuencia I		20/0
Secuencia II		50/0 .
Secuencia III		20/0.

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en [venta@lubral.com](mailto:venta@lubral.com)