LUBRAL ROCK DRILL 2

LUBRICANTE PARA EQUIPOS NEUMÁTICOS

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante elaborado con aceites básicos refinados y aditivos que les imparten características de resistencia al desgaste, extrema presión, oxidación, herrumbre y corrosión.

BENEFICIOS

- Viscosidad adecuada para equipo neumático
- Resistencia a la oxidación
- Resistencia al desgaste y extrema presión
- Lubricidad adecuada para cada aplicación
- Evitan la formación de espuma
- Buena repelencia al agua

APLICACIONES

Se recomienda para lubricar equipos y herramientas neumáticas tales como: Rotomartillos, perforadoras de rocas, pistolas rompedoras de concreto y otros equipos neumáticos. Equipo de perforación neumático en minas subterráneas y a cielo abierto. Martillos y perforadoras neumáticas utilizados en la industria de la construcción. Perforadoras utilizadas en canteras. Herramienta de aire rotativas y de percusión utilizadas en la industria.

ESPECIFICACIONES

- ISO 6743-11 type PAC and PBC

CARACTERÍSTICAS

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado de Viscosidad ISO	-	100
Apariencia	Visual	Brillante
Color	ASTM D1500	2.5
Densidad @ 20°C, g/ml	ASTM D4052	0.88
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	ASTM D445	108
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	ASTM D445	12
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	97
Temperatura de Inflamación COC, °C, mín.	ASTM D92	230
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx.	ASTM D97	-12

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com

LUBRAL.com