

LUBRAL LITIO EP2.

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante elaborada a base de hidroxiestearato de litio, aceites básicos minerales y aditivos antioxidantes y antiherrumbrantes que le confieren características especiales para su desempeño como grasa multipropósito en diversas aplicaciones automotrices e industriales.

BENEFICIOS

- Resistencia a la oxidación y corrosión.
- Buena bombeabilidad.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Buena resistencia al lavado por agua.

APLICACIONES

Lubricación de baleros, componentes del chasis de automóviles y rodamientos automotrices, agrícolas e industriales, bombas de agua, juntas universales, puntos de chasis de camiones de pasajeros, autobuses, tractores, equipo móvil de construcción y en general en donde se requiera de una grasa base litio con características de resistencia a la oxidación y corrosión.

Por su capacidad de grasa multipropósito EP, con frecuencia elimina la necesidad de otras grasas, evitando los daños por mezclado de grasas de diferentes tipos de jabón.

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Grado NLGI	ASTM D217	2
Tipo de espesante	ASTM D128	Litio
Color	Visual	Ámbar
Textura	Visual	Suave
Penetración trabajada 60 golpes @ 25 °C, mm / 10	ASTM D217	280
Punto de goteo, °C	ASTM D2265	190
Lavado por agua @ 80°C, % pérdida, máx.	ASTM D1264	5
Viscosidad del aceite base @ 40 °C, cSt	ASTM D445	220
Carga Timken OK, lbs.	ASTM D2509	45
Pérdida en balero, % peso, máx.	ASTM D1263	5
4 bolas punto de soldado, Kg	ASTM D2596	250
Temperatura de Operación, °C, máx	-	120

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com